

ОПТИКА ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ



ОПТИКА ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ



ФОНАРИ LED

Светодиодные LED фары *off-road*

ОПТИКА ДЛЯ КАТЕРОВ



ОПТИКА ДЛЯ ATV ТЕХНИКИ



НАША ЦЕЛЬ

"FONARILED" – это российская торговая компания, стремящаяся обеспечивать подвижную технику фарами дополнительного света наилучшего качества.

Наша цель – достичь восприятия нашей компании как лучшей сотрудниками "FONARILED", потребителями наших led фар, клиентами и поставщиками.

Мы хотим, чтобы "FONARILED" стала самой любимой и известной компанией в России, продающая диодные фары, основой деятельности которой служат принципы правильного и доступного дополнительного света на авто.

НАША СТРАТЕГИЯ

Руководящим принципом в нашей работе должно стать неуклонное обеспечение качества универсальных противотуманных фар, качества наших светодиодных балок, качества наших услуг клиентам, а также качество нашей повседневной работы в компании. Оно должно обеспечиваться постоянным совершенствованием нашей ментальности, что резко усилит качество нашей работы. Мы должны следовать своей стратегии, которая составляет круг задач нашей деятельности, начиная со способности понимать своих потребителей, пополнять и обновлять наш бренд, обеспечивать операционную эффективность.

Эта стратегия базируется на четырех основополагающих принципах: инноваций и реновации, наличие диодной оптики, всегда и везде, коммуникация с потребителями, эффективность.

ОСНОВНЫЕ НАШИ ЦЕННОСТИ

Качество: Мы стремимся к постоянному повышению безопасности и качества каждой выпускаемой нами дополнительной фары. Это относится даже к внешнему виду диодных фар и световых балок, находящихся на витринах у наших клиентов.

Потребители: Мы видим цель нашей работы в том, чтобы понимать, предвидеть и наилучшим образом удовлетворять потребности наших потребителей.

Клиенты: Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами ради взаимной выгоды и ценим их исключительно важную роль в доведении наших дополнительных фар ближнего и дальнего света до потребителей.

Кадры: Работники самых разнообразных профессий и уровней подготовки являются нашим самым важным активом. Мы работаем в команде, где поощряется и вознаграждается ответственное принятие на себя риска.

Эффективность работы: Будучи приверженными нашим основным ценностям, мы все стремимся к достижению наших финансовых и стратегических целей.

Добросовестность и соблюдение законов: В своих действиях мы руководствуемся высокими принципами деловой этики и добросовестного поведения. Мы всегда стремимся к полному соблюдению законодательства РФ и принципов "FONARILED".

FR6-18W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR6-18W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 60мм (с креплением 90мм) * Толщина 50мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR9-27W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR9-27W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 27 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1890 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 45мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR6L-18W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR6L-18W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 45мм (с креплением 60мм) * Толщина 55мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FRK9-27W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRK9-27W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 27 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1890 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 45мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR4-12W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR4-12W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 12 Ватт
- Вес: 0,1 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 83мм * Высота 83мм (с креплением 100мм) * Толщина 75мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR20L-20W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR20L-20W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 20 Ватт
- Вес: 0,1 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 1890 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 45мм (с креплением 60мм) * Толщина 55мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



FG1C-10W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG1C-10W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Вес: 0,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 850 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 50мм * Высота 50мм (с креплением 80мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FRK6-18W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRK6-18W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1530 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 80мм * Высота 75мм (с креплением 87мм) * Толщина 82мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FG1D-10W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG1D-10W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 850 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 55мм * Высота 55мм (с креплением 85мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FV4-16W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FV4-16W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 16 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1700 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 122мм * Высота 92мм * Толщина 80,2мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FRK4-16W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRK4-16W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 16 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1700 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 80мм * Высота 75мм (с креплением 87мм) * Толщина 82мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FV6-18W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FV6-18W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1530 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 122мм * Высота 92мм * Толщина 80,2мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



FR14-42W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR14-42W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 42 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 2940 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR2-20W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR2-20W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 20 Ватт
- Вес: 0,37 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1700 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 95мм * Высота 65мм (с креплением 80мм) * Толщина 75мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR16A-48W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR16A-48W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 48 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3360 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FG15A-45W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG15A-45W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 45 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3465 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 155мм * Высота 90мм (с креплением 125мм) * Толщина 65мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FR16B-48W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR16B-48W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 48 Ватт
- Вес: 1,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4080 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 123мм * Высота 112мм (с креплением 145мм) * Толщина 85мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FG12-60W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG12-60W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 60 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1530 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 95мм * Высота 75мм (с креплением 110мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



FGR17-51W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRG17-51W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 51 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FGE21-63W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGE21-63W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 63 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FGB17-51W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGB17-51W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 51 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FGR21-63W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGR21-63W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 63 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FG3-7D-30W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG3-7D-30W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 120мм * Высота 95мм (с креплением 125мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FGB21-63W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGB21-63W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 63 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



FG5-50W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR5-50W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4250 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 130мм (с креплением 130мм) * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG7-70W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG7-70W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 5950 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 152мм * Высота 152мм (с креплением 176мм) * Толщина 95мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG15A4D-45W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG15A4D-45W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 45 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 140мм * Высота 140мм (с креплением 170мм) * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG8-80W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG8-80W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 80 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 6800 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 142мм * Высота 145мм (с креплением 185мм) * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG12A4D-60W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG12A4D-60W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 60 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 180мм * Высота 180мм (с креплением 212мм) * Толщина 97мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG9-90W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: DG9-90W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 90 Ватт
- Вес: 3,3 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 7650 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 135мм * Высота 120мм (с креплением 160мм) * Толщина 115мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FGR-185W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGR-185W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 185 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 15725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 220мм * Высота (с креплением 260мм) * Толщина 80мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FGB-185W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGB-185W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 185 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 15725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 220мм * Высота (с креплением 260мм) * Толщина 80мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FV2-10W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FFV2-10W

- Поток света: flood
- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 60мм * Толщина 40мм.
- Угол светового потока: 60 градусов

**FV4-12W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FV4-12W

- Поток света: flood
- Мощность Ватт: 12 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 60мм * Толщина 40мм.
- Угол светового потока: 60 градусов

**FR8L-24W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR8L-24W

- Поток света: combo
- Мощность Ватт: 24 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 167мм * Высота 38мм (с креплением 45мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

**FG15-75W** СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG15-75W

- Поток света: combo
- Мощность Ватт: 75 Ватт
- Вес: 1,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 120мм * Высота 140мм (с креплением 170мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DC-18W	spot/flood/combo	18 Ватт	0,2кг	Cree	1530	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	0,8кг	Cree	3060	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	0,8кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 320мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-126W	spot/flood/combo	126 Ватт	1,5кг	Cree	8820	12-24 Вольт	Ширина 510мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	2,6кг	Cree	10710	12-24 Вольт	Ширина 710мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-234W	spot/flood/combo	234 Ватт	3,7кг	Cree	19890	12-24 Вольт	Ширина 920мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1120мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DC5D-18W	spot/flood/combo	18 Ватт	0,2кг	Cree	1530	12-24 Вольт	Ширина 95мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	0,8кг	Cree	3060	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	1,2кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 320мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-126W	spot/flood/combo	126 Ватт	1,5кг	Cree	10710	12-24 Вольт	Ширина 510мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-234W	spot/flood/combo	234 Ватт	3,7кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 920мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1120мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBR-60W	spot/flood/combo	60 Ватт	0,2кг	Philips	2550	12-24 Вольт	Ширина 95мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	0,8кг	Philips	5000	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	0,8кг	Philips	7650	12-24 Вольт	Ширина 240мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	2,1кг	Philips	10000	12-24 Вольт	Ширина 310мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-300W	spot/flood/combo	300 Ватт	2,6кг	Philips	12500	12-24 Вольт	Ширина 380мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-360W	spot/flood/combo	360 Ватт	1,85кг	Philips	15000	12-24 Вольт	Ширина 450мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-420W	spot/flood/combo	420 Ватт	2,0кг	Philips	17000	12-24 Вольт	Ширина 520мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
OC-20W	spot/flood/combo	20 Ватт	0,4кг	Cree	1700	12-24 Вольт	Ширина 115мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-40W	spot/flood/combo	40 Ватт	0,8кг	Cree	3400	12-24 Вольт	Ширина 200мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-80W	spot/flood/combo	80 Ватт	2,0кг	Cree	6800	12-24 Вольт	Ширина 380мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,0кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-160W	spot/flood/combo	160 Ватт	3,3кг	Cree	13600	12-24 Вольт	Ширина 740мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-200W	spot/flood/combo	200 Ватт	4,7кг	Cree	17000	12-24 Вольт	Ширина 920мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-260W	spot/flood/combo	260 Ватт	6,0кг	Cree	22100	12-24 Вольт	Ширина 1190мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
OCQ-20W	spot/flood/combo	20 Ватт	0,8кг	Cree	1700	12-24 Вольт	Ширина 120мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-40W	spot/flood/combo	40 Ватт	1,5кг	Cree	3400	12-24 Вольт	Ширина 200мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-60W	spot/flood/combo	60 Ватт	2,1кг	Cree	5100	12-24 Вольт	Ширина 280мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-100W	spot/flood/combo	100 Ватт	3,3кг	Cree	8500	12-24 Вольт	Ширина 440мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	3,7кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 520мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	4,5кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 760мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	5,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1000мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-260W	spot/flood/combo	260 Ватт	5,2кг	Cree	22100	12-24 Вольт	Ширина 1080мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DB-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	1,0кг	Cree	3060	12-24 Вольт	Ширина 200мм(с креплением 260мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	2,0кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 360мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,6кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 620мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-300W	spot/flood/combo	300 Ватт	5,2кг	Cree	25500	12-24 Вольт	Ширина 1330мм(с креплением 1385мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DB5D-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	2,0кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 360мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,6кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 620мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
СНС-72W	spot/flood	72 Ватт	1,65кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 167мм * Высота 140мм (с креплением 168мм) * Толщина 93мм	30 /60 градусов
СНС-108W	spot/flood	108 Ватт	2,25кг	Cree	9180	12-24 Вольт	Ширина 235мм * Высота 140мм (с креплением 167мм) * Толщина 93мм	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBWE-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	1,0кг	Epistar	3060	12-24 Вольт	Ширина 200мм(с креплением 260мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	2,0кг	Epistar	6120	12-24 Вольт	Ширина 360мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,6кг	Epistar	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 620мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Epistar	12600	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Epistar	20400	12-24 Вольт	Ширина 1070мм(с креплением 1133мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DCQ-40W	spot/flood/combo	40 Ватт	1,0кг	Cree	3400	12-24 Вольт	Ширина 120мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DCQ-80W	spot/flood/combo	80 Ватт	2,0кг	Cree	6800	12-24 Вольт	Ширина 200мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DCQ-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	3,3кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 280мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DCQ-200W	spot/flood/combo	200 Ватт	4,7кг	Cree	17000	12-24 Вольт	Ширина 440мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
OBP-90W	spot/flood/combo	90 Ватт	2,6кг	Cree	7650	12-24 Вольт	Ширина 420мм(с креплением 490мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	3,3кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 630мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-150W	spot/flood/combo	150 Ватт	4,2кг	Cree	12759	12-24 Вольт	Ширина 420мм(с креплением 490мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	4,7кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 830мм(с креплением 900мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-210W	spot/flood/combo	210 Ватт	4,7кг	Cree	17850	12-24 Вольт	Ширина 960мм(с креплением 1030мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	5,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1100мм(с креплением 1170мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов


СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBP5D-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
DBP5D-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
DBP5D-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBP-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBP-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBP-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	5,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
TOU-140W	spot/flood/combo	140 Ватт	2,6кг	Cree	11900	12-24 Вольт	Ширина 770мм(с креплением 830мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
TOU-200W	spot/flood/combo	200 Ватт	4,7кг	Cree	17000	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
TOU-240W	spot/flood/combo	248 Ватт	4,7кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



MAIN-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-65W
black

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MAIN1-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN1-65W
black

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MAIN-75W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-65W
black

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт/40 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MAIN-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-65W
chrome

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MAIN-75W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-65W
chrome

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт/40 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MAIN1-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN1-65W
chrome

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MAIN-55W ФАРЫ ШТАТНЫЕАртикул: MAIN-55W
black

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2570 Люмен/3870 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAINRGB-55W ФАРЫ ШТАТНЫЕАртикул: MAINRGB-55W
black (bluetooth)

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2570 Люмен/3870 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-80W ФАРЫ ШТАТНЫЕАртикул: MAIN-80W
black

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 35 Ватт/45 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен/5800 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-80W ФАРЫ ШТАТНЫЕАртикул: MAIN-80W
chrome

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 35 Ватт/45 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен/5800 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



GBB-70W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: GBB-70W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Хелон
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MB4D-50W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MB4D-50W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4250 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



GBW-70W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MGW-70W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Хелон
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



BW4D-50W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: BW4D-50W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4250 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



GMB-70W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: GMB-70W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Хелон
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



BB4D-50W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: BB4D-50W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4250 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MGW-70W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MGW-70W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Хелон
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



MW4D-50W

ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MW4D-50W

- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4250 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



H11

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H11

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H11
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



H3

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H3

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H3
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



HВ3 (9005)

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 HВ3

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему HВ3
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



HВ4 (9006)

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 HВ4

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему HВ4
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



H7

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H7

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H7
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



H4

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H4

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H4
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



H1

ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H1

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6000 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H1
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 3000K/6500K/8000K



Q7 H1**ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 H1

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H1
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К

**Q7 H7****ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 H7

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H7
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К

**Q7 H11****ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 H11

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H11
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К

**Q7 HB3****ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 HB3

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему HB3
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К

**Q7 H3****ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 H3

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H3
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К

**Q7 HB4****ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 HB4

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему HB4
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К

**Q7 H4****ЛАМПЫ**

Артикул: Q7 H4

- Гарантия: 12 месяцев
- Мощность Ватт: 52 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Ceramic eutectic
- Световой поток Люменов: 7600 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Подключение к питанию: к штатному разъему H4
- Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
- Температура света: 6000К



T10-2-70

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-2-70

- Гарантия: 19 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 70 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10B-8-100

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-8-100

- Гарантия: 16 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 100 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10-02-70

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-02-70

- Гарантия: 20 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 70 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1156-3-160

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-3-160

- Гарантия: 10 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 160 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10-COB-70

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-COB-70

- Гарантия: 21 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: COB
- Световой поток Люменов: 70 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1157-3-160

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-3-160

- Гарантия: 14 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 160 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10B-15-70

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-15-70

- Гарантия: 15 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 70 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10B-57-140

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-57-140

- Гарантия: 17 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 140 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10-1-92

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-1-92

- Гарантия: 22 месяца
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 92 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1156-38-140

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-38-140

- Гарантия: 8 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 140 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1156-18-120

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-18-120

- Гарантия: 9 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 120 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1157-38-140

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-38-140

- Гарантия: 12 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 140 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1157-18-120

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-18-120

- Гарантия: 13 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 120 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1156-33-120

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-33-120

- Гарантия: 7 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 120 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



T10B-COB-100

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-COB-100

- Гарантия: 18 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: COB
- Световой поток Люменов: 100 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



1157-33-120

АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-33-120

- Гарантия: 11 месяцев
- Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- Вес: 0,05 кг.
- Используемые диоды: SMD
- Световой поток Люменов: 120 Люмен
- Рабочее напряжение: 12 Вольт
- Продолжительность время работы: 30 000 часов
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Температура света: 6000 Кельвинов



<p>Т10-1-92 КОННЕКТОР</p> <p>Артикул: Т10-1-92</p> <p>Водонепроницаемый коннектор дойч (Deutsch) на два провода</p> 	<p>FL-Комплект 600W-1con КОМПЛЕКТ</p> <p>Артикул: FL-Комплект 600W-1con</p> <p>FL-Комплект 600 Ватт на одно подключение</p> 	<p>FL- 32mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FL- 32mm</p> <p>FL- 32 Крепление диаметр 32мм</p> 
<p>FL-LED LIGHT BAR КНОПКА</p> <p>Артикул: FL-LED LIGHT BAR</p> <p>Кнопка включения с подсветкой LED LIGHT BAR</p> 	<p>FL-Комплект 300W 2con КОМПЛЕКТ</p> <p>Артикул: FL-Комплект 300W 2con</p> <p>FL-Комплект 300 Ватт на два подключения</p> 	<p>FL- 38mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FL- 38mm</p> <p>FL- 38 Крепление диаметр 38мм</p> 
<p>FL-REAR LIGHTS КНОПКА</p> <p>Артикул: FL-REAR LIGHTS</p> <p>Кнопка включения с подсветкой REAR LIGHTS</p> 	<p>FG50-76mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FG50-76mm</p> <p>Крепление светодиодной фары 50-76мм</p> 	<p>FL- 44mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FL- 44mm</p> <p>FL- 44 Крепление диаметр 44мм</p> 
<p>FL-OFF-ROAD LIGHTS КНОПКА</p> <p>Артикул: FL-OFF-ROAD LIGHTS</p> <p>Кнопка включения с подсветкой OFF-ROAD LIGHTS</p> 	<p>FG45-55mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FG45-55mm</p> <p>FG-55 Крепление диаметр 45-55мм</p> 	<p>FL- 51mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FG45-55mm</p> <p>FG-55 Крепление диаметр 45-55мм</p> 
<p>FL-LED WORK LIGHTS КНОПКА</p> <p>Артикул: FL-LED WORK LIGHTS</p> <p>Кнопка включения с подсветкой LED WORK LIGHTS</p> 	<p>FG55-65mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FG55-65mm</p> <p>FG-65 Крепление Диаметр 55-65мм</p> 	<p>FL-Комплект 600W d/u КОМПЛЕКТ</p> <p>Артикул: FL-Комплект 600W d/u</p> <p>FL-Комплект 600 Ватт на Д/У управлении</p> 
<p>FL-ROOF LED LIGHT BAR КНОПКА</p> <p>Артикул: FL-ROOF LED LIGHT BAR</p> <p>Кнопка включения с подсветкой ROOF LED LIGHT BAR</p> 	<p>FG65-75mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FG65-75mm</p> <p>FG-75 Крепление диаметр 65-75мм</p> 	<p>K-01 КРОНШТЕЙН</p> <p>Артикул: K-01</p> <p>Кронштейн для фар под номерной знак</p> 
<p>MG-60 КРЕПЛЕНИЕ НА МАГНИТЕ</p> <p>Артикул: MG-60</p> <p>Крепление на магните</p> 	<p>FL- 25mm КРЕПЛЕНИЕ</p> <p>Артикул: FL- 25mm</p> <p>FL- 25 Крепление диаметр 25мм</p> 	<p>Стойка LED 61 СТОЙКА</p> <p>Артикул: Стойка LED 61</p> <p>Стойка LED 61</p> 



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АК01.Н02186/19

№1287468

Срок действия с 18.04.2019 по 17.04.2022



FONARILED
Светодиодные LED фары *off-road*

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

FONARILED

Светодиодные LED фары *off-road*